

RJ-2050

Drukarka przenośna 2"



Poręczna,
przenośna konstrukcja

Interfejs USB,
Bluetooth oraz WiFi

Niskie koszty materiałów
eksploatacyjnych i konserwacji

Najważniejsze cechy

Zgodność z systemem operacyjnym Windows®

- Drukowanie z komputera z systemem Windows połączonego z drukarką za pomocą kabla USB lub bezprzewodowo

Przystosowana do współpracy z aplikacjami działającymi w systemie iOS® & Android

- Przy użyciu Brother SDK (wymagane rozwiązanie firm trzecich)
- Posiada certyfikat MFi

Poręczna, przenośna i trwała konstrukcja

- Drukarka zaprojektowana do użytkowania nawet w najtrudniejszych warunkach
- Przetestowana pod kątem wytrzymałości na upadki z wysokości 2,5 m, stopień szczelności IP54

Wysoka prędkość druku

- Maks. (152 mm/s)

Niskie koszty konserwacji

- Wysoce niezawodna technologia bezpośredniego druku termicznego, wykorzystująca mniejszą ilość ruchomych części w porównaniu z innymi technologiami druku

Niskie koszty materiałów eksploatacyjnych

- Brak potrzeby wymiany atramentu i taśmy
- Potrzebny jest jedynie nośnik termiczny

Dane ogólne

Zawartość opakowania	Drukarka Akumulator Li-ion Zaczep do paska Dokumentacja
Obsługiwane języki	angielski, francuski, niderlandzki, niemiecki, włoski, hiszpański

Wymiary & Waga

Bez opakowania	122 (szer.) x 100 (gł.) x 57 (wys.) 465 g (łącznie z baterią)
----------------	--

Wbudowane funkcje

Metoda drukowania	Termiczna
Prędkość druku	Maks. 152 mm/s (*w standardowym środowisku Brother)
Maksymalna szerokość druku	54 mm
Rozdzielczość druku	203 dpi
Liczba wydrukowanych stron na jedno ładowanie akumulatora	do 4300 etykiet (drukowanie ciągłe) (*w standardowym środowisku Brother)
Interfejsy	Bluetooth 2.1 EDR SPP (Profil portu szeregowego) OPP (Profil przesyłania obiektów) BIP (Profil podstawowego obrazowania) HCRP (Profil wydruku bez kabla) USB Ver.2.0 (Full Speed) (mini-B connector) IEEE802.11b/g/n Tryb infrastruktury: [b/g/n] Tryb ad-hoc: [b/g/n] Tryb Wireless direct [g/n]
Obsługiwane systemy operacyjne	Microsoft® Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8 Windows® 8.1 / Windows® 10 Android 4.0.3 lub nowszy (SDK) iOS 6 lub nowszy (SDK) (Informacje na temat wsparcia dla najnowszych systemów operacyjnych można znaleźć na stronie http://support.brother.com)
Wsparcie dla Airprint	Nie
Polecenia drukarki	Emulacja ZPLII Emulacja CPCL ESC/P Szablony P-touch Raster
Sterownik drukarki	Microsoft® WHQL
Wbudowane czcionki i rozmiary	<Polecenia ESC/P> Czcionki bitmapowe: Gothic, Letter Gothic Bold, Helsinki Rozmiary czcionek: 16, 24, 32 punktów Czcionki konturowe: Gothic, Letter Gothic Bold, Helsinki Rozmiary czcionek: 400 punktów(maks.) <Polecenia P-touch Template> Czcionki konturowe: Gothic, Letter Gothic Bold, Helsinki Rozmiary czcionek: 400punktów (maks.)

Materiały eksploatacyjne

Rodzaj rolki	RD-R03E5
--------------	----------

Opcjonalne akcesoria

Baterie	PA-BT-003 akumulator Li-ion (7.2 V)
Pasek na ramię	PA-SS-4000
Zasilacz sieciowy	PA-AD-600EU wejście: 110/220 V AC (50/60Hz) wyjście: 15 V DC (tylko do ładowania)
Zasilacz samochodowy	PA-CD-600WR podłączany do gniazdka zapalniczki PA-CD-600CG instalowany na stałe
Ładowarka do baterii	PA-BC-002